未注公差/General tolerances(mm)														
0 ~ 3	>3 ~ 6	>6 ~ 10	>10 ~ 18	>18 ~ 30	>30 ~ 50	>50 ~ 80	>80 ~ 120	>120 ~ 180	>180 ~ 250	>250 ~ 315	>315 ~ 400	>400 ~ 500	>500	0.1/10
±0.12	±0.18	±0.22	±0.26	±0.31	±0.37	±0.57	±0.80	±0.93	±1.05	±1.15	±1.60	±2.20	±2.50	±2°













ITEM	NAME OF PART	MATERIAL	NOTES
5	Housing 2	PA66	UL94V-0
4	Spring	Stainless steel	/
3	Pin Header	Copper	Sn Plated
2	Cover	PA66	UL94V-0
1	Housing 1	PA66	UL94V-0

	B	C	D
UL 标准/UL Standard:			
额定电压/电流/Rated Voltage(V)/Current(A)	300/30	/	/
IEC 标准/IEC Standard:			
过压类别/Overvoltage Category/污染等级/Pollution Degree	Ⅲ/3	Ⅲ/2	Ⅱ/2
额定电压/电流/Rated Voltage(V)/Current(A)	630/41	1000/41	1000/41
额定脉冲电压(KV)/Rate Impulse Voltage(KV)	8	8	8
线径范围(硬线和软线)/Wire Range(rigid and flexible)(mm^2/AWG)	0.2~6/24~10		
间距/Pitch(mm)/线数范围/Poles	10.0/N=01~12P		
剥线长度/Stripping length(mm)	11-12		
使用温度范围/Operating temperature(°C)	-40~+105		
符合RoHS环保要求/Conform to RoHS	Yes		

REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT	DATE

MATERIAL: / SURFACE: /

MAT NO.: /

STATUS: /

APPD: Li GL 2020.06.13

CHKD: Ma EK 2020.06.13

DRFT: WWF 2015.08.13

SIZE: A4 mm (inch)

DEGSON® 宁波高松电子有限公司 NINGBO DEGSON ELECTRICAL CO., LTD

NAME: DG263-10.0-XXP-1Y-00A(H)

DRAWING NO.: DG263-10.0-C01 REV T3

TYPE: CUSTOMER DRAWING SCALE:1.5:1 SHEET 1/1